

SecurPhone SIP

Téléphones SIP de sécurité,
étanches (IP65) et anti-vandales (IK09)
Référence PVI00A/R à PVI24A/R



Etanches

- Protection contre la pénétration de poussière et les projections d'eau
- Installation sous abri ou en extérieur

Anti-vandales

- Boîtier alu ép. 4mm
- Vis anti-vol
- Boutons et clavier anti-vandales
- Combiné indémontable
- Cordon armé anti-arrachage

Efficaces

- Encastrable ou en saillie
- Clavier braille
- Possibilité d'éclairage du clavier, des touches mémoires et des étiquettes en permanence, et/ou au décroché et/ou sur sonnerie
- Ecoute amplifiée réglable
- 2 contacts secs sur décroché et/ou sonnerie
- 6 niveaux de sonnerie (jusqu'à 100 dB)
- Compatibilité prothèses auditives
- Mémoires EEPROM

SIP

- 1 compte SIP (interopérabilité SIP V2)
- Alimentation PoE ou secteur (adaptateur secteur fourni)
- Configuration interface web DHCP - PPPOE - @IP fixe
- Support serveur redondant (DNS-Proxy)
- Network address translation (NAT)
- Consultation @IP par synthèse vocale
- Codecs audio G.711, G.723, G.726, G.729
- QoS, VAD, CNG, LEC - Packet Loss Compensation
- SNTP - Mot de passe Administration / Utilisateur



SecurPhone SIP

Téléphones SIP de sécurité,
étanches (IP65) et anti-vandales (IK09)

5 modèles



- sans clavier / urgence au décroché : **Référence PVI00A / PVI00R**
- sans clavier 2 boutons d'appel : **Référence PVI02A / PVI02R**
- sans clavier 4 boutons d'appel : **Référence PVI04A / PVI04R**
- avec clavier : **Référence PVI20A / PVI20R**
- avec clavier et 4 boutons d'appel : **Référence PVI24A / PVI24R**

Description	SecurPhone SIP sans clavier	SecurPhone SIP avec clavier
Nombre de boutons d'appel	0 - 2 ou 4	0 ou 4
POE ou secteur (alimentation fournie)	•	•
	•	•
Eclairage touches, clavier, étiquette	•	•
Clavier avec marquage en braille	•	•
Mémoires EEPROM	•	•
Compatible prothèses auditives	•	•

Caractéristiques techniques	SecurPhone SIP sans clavier	SecurPhone SIP avec clavier
Montage encastré ou en saillie	•	•
Anti-vandales IK09	•	•
Étanchéité IP65	•	•
Ventilation naturelle	•	•
Commande par contact sec (2) (télésurveillance, éclairage,...)	•	•
Écoute amplifiée	•	•
Dimensions (HxLxP en mm) en saillie avec casquette	294 x 125 x 59	294 x 125 x 59
Coloris rouge en option	•	•



DEPAEPE NC

3 Rue du Groupe Manouchian | 78990 - ELANCOURT - France
Tél.: +33 (0) 1 30 25 81 60 | contact@depaepe.com

www.depaepe.com | © Copyright DEPAEPE NC. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

DEPAEPE NC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales

