



DEPAEPE
TELECOM

SecurAccess SIP Basic Line clavier

Interphone main libre full IP/SIP



Description

- Boîtier alu renforcé anti-vandales (IK09)
- Vis anti-vol, grille de protection HP
- Etanchéité IP65, prévu pour une installation extérieure
- Montage en saillie ou en encastré
- Eclairage des touches, du clavier et du porte-étiquette
- 8 Modèles :

 - sans clavier de 1 à 4 boutons
 - avec clavier de 1 à 4 boutons

- Disponible en aluminium ou rouge



Fonctionnalités

- Appel direct de numéros pré-enregistrés par appui sur un bouton d'appel
- Appel via le clavier



SecurAccess SIP Basic Line clavier

Interphone main libre full IP/SIP



SIP

- 1 compte SIP avec gestion de serveurs de basculement
- Alimentation PoE ou bloc secteur (en option)
- Protocole SIP v2 (RFC 3261) en udp, tcp, sips
- Configuration par interface web, sécurisée avec accès en mode Administrateur
- Configuration via provisionning serveur http,ftp,tftp
- Client DHCP - PPOE @IP fixe



Audio

- Codecs G.711, G.722, G.726, GSM - codec G.729 avec licence (en option)
- Appel en RTP ou SRTP
- Réglage gain micro, volume HP et atténuation d'écho

SecurAccess SIP PMR Basic Line – 8 modèles

- SecurAccess SIP PMR sans clavier – 4 modèles
- SecurAccess SIP PMR avec clavier – 4 modèles

Description	Sans Clavier	Avec clavier
Nombre de boutons d'appel	1, 2 , 3 ou 4	1, 2 , 3 ou 4
Dimensions (HxLxP en mm)	295 x 125 x 53	295 x 125 x 53
Dimensions (HxLxP en mm) perçage encastrement	232 x 101 x 42	232 x 101 x 42
Coloris	Alu et noir En option : rouge et noir	Alu et noir En option : rouge et noir



DEPAEPE S.A.S.

14 Georges Méliès 95240 Cormeilles-en-Parisis - France
Tél.: +33 (0) 1 30 25 81 60 | Fax: +33 (0) 1 39 98 61 24

www.depaeppe.com | © Copyright DEPAEPE SAS 2021. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

DEPAEPE Télécommunications se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales

